

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

F-Podium 29 Stealth Air tout en carbone, système de suspension Zero optimisé XCO, 100 mm, Forward Geometry XC, biellette supérieure Monoblock en carbone, boîtier de pédalier BSA, douille de direction conique, acheminement interne des câbles HHG, design spécifique pour transmission monoplateau, axe arrière Boost 12 x 148 mm, garde-boue d'amortisseur, fixation Postmount pour frein arrière.

Amortisseur arrière

Fox Float DPS SV Performance Elite, 185 x 47,5 mm. Réglages : Réglage de la compression sur 2 positions (ouvert/bloqué), rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunion montage haut, bagues inférieures 22,2 x 10 mm

Fourche

Fox 34 Step Cast Float GRIP EVOL Performance, 110 mm, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, déport 44 mm. Réglages : blocage au guidon 2 positions Push, rebond, précontrainte pneumatique

Fourche remote

Fox double tirage

Cintre

ONOFF Sulfur 0.2, aluminium 6061 double renfort, galbe : 4,8 mm, largeur : 760 mm, cintrage 9°, réhausse 0°, alésage 31,8 mm

Tige de selle

ONOFF Sulfur 0-R, aluminium 6061 T6, forgé 3D, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm

Frein avant

Sram Level T, étrier 2 pièces, disque monopiece Centerline 180 mm IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier

Levier de frein

Sram Level T, levier Direct Link, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de levier

Rayons

Mavic droit à double renfort, laçage sans contact

Moyeu arrière

Mavic, Boost 12 x 148 mm, système à rochets ID360, IS 6 trous

Pneu arrière

Maxxis Rekon Race 29 x 2,35, protection EXO, Tubeless Ready, 120 TPI, tringle souple

Plateaux

34 dents, acier, X-Sync 2

Chaîne

Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock

Leviers de changement de vitesse

Sram Trigger SX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1

Patte de dérailleur

Sram UDH

Tailles

S : 390 mm/M : 420 mm/L : 470 mm/XL : 510 mm

Réglage l'amortisseur

Compression ferme, rebond léger, entretoise de volume d'air 0,2

Jeu de direction

Acros AZX-239 R1 Block Lock, ZS44/28,6 supérieur, ZS56/40 inférieur

Potence

MDK, aluminium 6061 T6, alésage 31,8 mm, galbe : +/-5°, longueur : tailles S / M : 50 mm, tailles L : 60 mm, tailles XL : 70 mm

Poignées

ONOFF Twin, verrouillage simple, 135 mm

Selle

Fizik Antares R7

Frein arrière

Sram Level T, étrier 2 pièces, disque monopiece Centerline 160 mm IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier

Jantes

Mavic Crossmax 29, largeur intérieure 25 mm, jante soudée, sans crochet, Tubeless Ready, 24 rayons

Moyeu avant

Mavic, Boost 15 x 110 mm, IS 6 trous

Pneu avant

Maxxis Rekon Race 29 x 2,35, protection EXO, Tubeless Ready, 120 TPI, tringle souple

Manivelle

Truvativ Stylo 6K Eagle, 12 vitesses, Boost, axe DUB, plateau Direct Mount, taille S : 170 mm, taille M/L/XL : 175 mm

Boîtier de pédalier

Sram DUB BSA, roulements étanches, 73 mm

Dérailleur arrière

Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, 1 x 12 vitesses, X-Actuation 1:1

Cassette

Sram PG-1230, 11-50 dts, 12 vitesses

Poids

12,4 kg