

# **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

## **Cadre**

Factor 24 Stealth Evo en aluminium 6061, tubes hydroformés, système de suspension Zero, débattement de 100 mm, biellette supérieure boulonnée en une pièce, axe arrière QR 9 mm, boîtier de pédalier BSA 73 mm, acheminement interne des câbles HHG, design spécifique pour transmission monoplateau. Compatible avec roues 26 pouces

## **Amortisseur arrière**

X-Fusion 02PRO R, 210 x 47,5 mm. Réglages : rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Bagues supérieure et inférieure 45 x 8 mm

## **Fourche**

X-Fusion Velvet RL2 26, 100 mm, ressort pneumatique, pivot conique, axe 9 x 100 mm, plongeurs en aluminium 32 mm, déport de 41 mm.

Réglages : blocage, rebond, précontrainte pneumatique

## **Potence**

Ono Sulfur FG 30 mm 0°, alliage d'aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm

## **Poignées**

Ono Twin, verrouillage simple

## **Selle**

SDG Fly JR

## **Frein arrière**

Sram Level, étrier 2 pièces, disque monopiece Centerline 160 mm IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier

## **Jantes**

MDK-XP1 24 TLR, largeur intérieure 25 mm, Tubeless Ready, 32 rayons

## **Moyeu avant**

Formula DC20LW 9 x 100 mm, roulements à billes avec cuvette et cône, IS 6 trous

## **Pneu avant**

Kenda Booster 24 x 2,4, composé simple, 30 TPI, tringle rigide

## **Manivelle**

Sram SX Eagle, axe DUB, plateau Direct Mount, 155 mm

#### Boîtier de pédalier

Sram DUB BSA, roulements étanches, 73 mm

#### Dérailleur arrière

Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, chape longue, 1 x 12 vitesses, X-actuation 1:1

#### Cassette

Sram PG-1230, 11-50 dts, 12 vitesses

#### Poids

13,2 kg

#### Tailles

Taille unique : 300 mm

#### Réglage l'amortisseur

Compression légère A-Tune

#### Jeu de direction

Ono Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8" à 1-1/2",  
roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45°x45°, bas  
51,9x40x8x45°x45°

#### Cintre

MDK XC 1.0, aluminium 6061, galbe : 25 mm, largeur : 680 mm,  
cintrage 9°, réhausse 5°, alésage 31,8 mm

#### Tige de selle

OnO Sulfur 0-R, aluminium 6061 T6, forgé 3D, diamètre 31,6 mm,  
longueur 400 mm

#### Frein avant

Sram Level, étrier 2 pièces, disque monopiece Centerline 160 mm  
IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier

#### Levier de frein

Sram Level, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de  
levier

#### Rayons

CN rond en acier inoxydable

### **Moyeu arrière**

Formula DC22LW 9 x 135 mm, roulements à billes avec cuvette et cône, IS 6 trous

### **Pneu arrière**

Kenda Booster 24 x 2,4, composé simple, 30 TPI, tringle rigide

### **Plateaux**

30 dents, acier, X-Sync

### **Chaîne**

Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock

### **Leviers de changement de vitesse**

Sram Trigger SX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1

### **Patte de dérailleur**

Mondraker M073