

### Cadre

e-Gravel Stealth Air Carbon, support inférieur pressfit 386 EVO, douille de direction conique, acheminement interne de câbles HHG, batterie interne intégrée non-amovible, essieu arrière 12x142 mm, transmission monoplateau ou biplateau, compatible frein Flatmount, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre.

### Tailles

S : 440 mm / M : 460 mm / L : 500 mm / XL : 530 mm

### Fourche

Pivot de fourche conique Stealth Air Carbon, HHG, fourche intégrée à montage plat

### Jeu de direction

OnOff e-gravel conique pour douille de direction de 1-1/8" à 1-1/2 , roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45°

### Potence

OnOff e-gravel alliage 6061 T6, alésage 31,8 mm, galbe : -7°, longueur : taille S: 60 mm, taille M : 70 mm taille L : 80 mm, taille XL : 90 mm

### Cintre

OnOff gravel , cintre 16°. Largeur taile S : 440 mm taille M : 440 mm taille L : 460 mm, taille XL : 460 mm

### Poignées

Barium gravel gris foncé

### Tige de selle

OnOff Barium gravel microajustement diamètre 27,2 mm, longueur 400 mm

### Selle

FIZIK Terra Argo X7 150 mm

### Frein avant

SRAM Apex 1, étrier 2 pièces, disque monopiece 6 trous Centerline 160 mm IS, plaquettes organique sur acier

### Freins

SRAM Apex, étrier 2 pièces, disque monopiece 6 trous Centerline 160 mm IS, plaquettes organique sur acier

### Jantes

MDK-XG1, 23 mm de largeur interne, compatible tubeless, 28 rayons

### Moyeu avant

Novatec D041, Boost 12x100 mm, roulements étanches, IS 6 trous

### Moyeu arrière

Mahle X20 Drive Unit, moyeu libre HG

### Pneu avant

Maxxis Rambler 700x45, compatible tubeless, gomme double, protection EXO, 120 TPI, tringle souple

Manivelle

SRAM Apex 1 Wide, S : 170 mm, M : 172,5 mm, L : 172,5 mm, XL : 175 mm.

Plateaux

SRAM X-Sync Eagle 40T montage direct, alliage, largeur étroite,

Boîtier de pédalier

Mahle DUB pressfit, roulements étanches, avec capteur de serrage

Chaîne

SRAM Apex, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

SRAM Apex XPLR 12s

Leviers de changement de vitesse

SRAM Apex D1 12s, X-Actuation 1:1, un clic

Cassette

SRAM PG-1231 11-44, 12s

Patte de dérailleur

Mondraker M076

Autres

Batterie externe en option : Mahle e185Wh

Poids

13,5 kg

écran

Pulsar One Wireless

Moteur

Mahle X20 Drive Unit

Batterie

Mahle X20 IX350Wh