

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cadre

Chrono 29 Stealth Alloy, Forward Geometry XC, boîtier de pédalier BSA 73 mm, douille de direction conique, acheminement interne des câbles HHG, axe arrière Boost 12 x 148 mm

Fourche

RockShox Judy Silver TK 29, 100 mm, TurnKey, Solo Air, pivot conique, axe 9 x 100 mm, plongeurs en acier 30 mm, déport de 46 mm. Réglages : Compression Poplock 2 positions (ouvert/bloqué), rebond, précontrainte pneumatique

Fourche remote

RockShox PopLoc

Cintre

ONOFF Sulfur 0.2, aluminium 6061 double renfort, galbe : 4,8 mm, largeur : 740 mm, cintrage 9°, réhausse 0°, alésage 31,8 mm

Tige de selle

ONOFF Sulfur 0-R, aluminium 6061 T6, forgé 3D, diamètre 27,2 mm, longueur 400 mm

Frein avant

Sram Level, étrier 2 pièces, disque monopiece Centerline 160 mm IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier

Levier de frein

Sram Level, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de levier

Rayons

CN rond en acier inoxydable

Moyeu arrière

Formula MST148S-4SB, Boost 12 x 148 mm, roulements étanches, IS 6 trous, roue libre MS

Pneu arrière

Maxxis Ikon 29 x 2,20, 60TPI, tringle rigide

Plateaux

34 dents, acier, X-Sync 2

Chaîne

Sram SX Eagle, 12 vitesses, Powerlock

Leviers de changement de vitesse

Sram Trigger SX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1

Patte de dérailleur

Mondraker M068

Tailles

S : 395 mm/M : 430 mm/L : 470 mm/XL : 520 mm

Jeu de direction

ONOFF Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8" à 1-1/2",

roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45°x45°, bas

51,9x40x8x45°x45°

Potence

ONOFF Sulfur, aluminium 6061 T6, alésage 31,8 mm, galbe : +/-7°,

longueur : tailles S / M : 60 mm, tailles L : 80 mm, tailles XL :

90 mm

Poignées

ONOFF Twin, verrouillage simple, 135 mm

Selle

Mondraker XC Series, rail en acier

Frein arrière

Sram Level, étrier 2 pièces, disque monopièce Centerline 160 mm

IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier

Jantes

MDK-XP1 29 TLR, largeur intérieure 25 mm, Tubeless Ready,

32 rayons

Moyeu avant

Formula DC20LW 9 x 100 mm, roulements à billes avec cuvette et cône, IS 6 trous

Pneu avant

Maxxis Ikon 29 x 2,20, 60TPI, tringle rigide

Manivelle

Sram SX Eagle, Boost, axe DUB, plateau Direct Mount, taille S :

170 mm, taille M/L/XL : 175 mm

Boîtier de pédales

Sram DUB BSA, roulements étanches, 73 mm

Dérailleur arrière

Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, chape longue, 1 x 12 vitesses, X-actuation 1:1

Cassette

Sram PG-1210, 11-50 dts, 12 vitesses

Poids

12,9 kg