

Cadre

6061 Alloy Stealth Evo, tubes hydroformés, Zero Suspension System actualisé. chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure Monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 15 mm, protections du moteur exclusives en plastique.

Tailles

S : 380 mm / M : 410 mm / ML : 435 mm / L : 460 mm / XL : 490 mm

Amortisseur arrière

Fox Float X Performance EVOL, 185x55 mm. Réglages : Compression 2 positions (ouvert/fermé), rebond, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30x8 mm

Réglages l'amortisseur

Compression CS40, rebond RL60, Rezi B40, LML, entretoise volume 0,2

Fourche

Fox 36 29 Float Performance GRIP , 160 mm, a3 positions, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement instantané de la compression, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique

Jeu de direction

Acros custom IS52/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", acheminement interne de câbles, bouchon étanche sans blocklock

Potence

ONOFF S6 30mm 0°, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm

Cintre

ONOFF S6 1.0 alliage 7050, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,5.

Poignées

ONOFF Forest, lock-on CNC, 135 mm

Tige de selle

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement, taille S : 140-115 mm (388-235 mm), taille M : 160-135 mm (428-255 mm), taille ML : 180-155 mm (468-275 mm), taille L : 210-185 mm (528-305 mm), taille XL : 210-185 mm (528-305 mm)

Selle

Fizik Terra Aidon X5 145 mm

Freins

Sram Code Bronze Stealth, étrier surdimensionné 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes en métal fritté sur acier

Levier de frein

Sram Code Bronze Stealth, SwingLink bagues de pivot de manette, réglage du reach sans outil

Roues

Mavic E-CrossTrail SL, 29 Boost 30 mm de largeur interne, sans crochet, compatible tubeless, 28 rayons

Pneu avant

Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX GRIP, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

Pneu arrière

Maxxis Minion DHR II 29x2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

Manivelle

E.13 Helix Core E*Spec Plus, toutes tailles : 160 mm

Plateaux

Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

Chaîne

Sram GX Eagle Type T, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

Sram GX Eagle AXS T-Type, 12s

Leviers de changement de vitesse

Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s

Cassette

Sram XS-1275, 10-52T, Type T, 12s

Poids

20,7 kg

écran

Purion 400 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

Moteur

Bosch Performance Line SX (25Km/h) GEN4 SMART SYSTEM Diagnoal, Large

Batterie

Bosch Compact Powertube 400Wh