

## **Cadre**

Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimisé pour e-Bike, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique, garde-boue d'amortisseur

## **Tailles**

S : 380 mm / M : 420 mm / L : 450 mm / XL : 490 mm

## **Amortisseur arrière**

Fox Float Rhythm, 205x65 mm. Réglages : Ajustement compression 2 positions (ouvert/ferme), rebond, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25x10 mm

## **Réglages l'amortisseur**

Compression LCM, rebond LRM, CML, entretoise volume d'air 0,4

## **Fourche**

Fox 36 29 Rythm Float GRIP, 160 mm, pivot de fourche conique adapté e-bike, essieu Boost 15x110 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement instantané de la compression, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique

## **Jeu de direction**

ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45°x45°, bas 52x40x8x45°x45°

## **Potence**

ONOFF S3 30mm 0°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

## **Cintre**

ONOFF S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,5.

### **Poignées**

ONOFF Beehive, 1lock-on, 135 mm

### **Tige de selle**

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement, taille S : 140-115 mm (388-235 mm), taille M : 160-135 mm (428-255 mm), taille L : 180-155 mm (468-275 mm), taille XL : 210-185 mm (528-305 mm)

### **Selle**

MDK ebike noire

### **Freins**

Sram DB8, étrier 4 pistons, disque monopiece 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organique sur acier

### **Levier de frein**

Sram DB8, réglage du reach avec outil, bagues de pivot de manette

### **Roues**

Mavic E-Deemax 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons

### **Pneu avant**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

### **Pneu arrière**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

### **Manivelle**

Race Face Aeffect -R ebike, 160 mm

### **Plateaux**

Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

### **Chaîne**

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

### **Dérailleur arrière**

Sram GX Eagle, 12s

### **Leviers de changement de vitesse**

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

### **Cassette**

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

### **Patte de dérailleur**

Sram UDH

### **Poids**

24,9 kg

### **écran**

Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

### **Moteur**

New Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)

### **Batterie**

Bosch Powertube 750Wh