

## **Cadre**

Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System actualisé, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne et amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure Monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 15 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique.

## **Tailles**

S : 380 mm / M : 420 mm / L : 450 mm / XL : 490 mm

## **Amortisseur arrière**

Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55 mm. Réglages : Compression 2 positions (ouvert/fermé), rebond, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30x8 mm

## **Réglages l'amortisseur**

Compression CS40, rebond RL60, Rezi B40, LML, entretoise volume 0,2

## **Fourche**

Fox 36 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 160 mm, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm Kabolt, déport 44 mm. Réglages : compression haute et basse vitesse, rebond haute et basse vitesse, précontrainte pneumatique

## **Jeu de direction**

Acros custom IS52/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", acheminement interne de câbles, bouchon étanche sans blocklock

## **Potence**

ONOFF S6 30mm 0°, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm

## **Cintre**

ONOFF S6 1.0 alliage 7050, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,5.

### **Poignées**

ONOFF Forest, lock-on CNC, 135 mm

### **Tige de selle**

Fox Transfer Factory Kashima interne, chasse réglable, Shimano SL-MT800-IL lever, diamètre 31,6 mm, taille S : 95 mm -120 mm, taille M : 125 mm -150 mm, taille L : 155 mm -180 mm, taille XL : 185 mm -210 mm

### **Selle**

Fizik Terra Aidon Slim X5

### **Freins**

Shimano XT M8120, étrier 4 pistons, disque MT800 ICE-Tech 203mm CenterLock, plaquettes résine avec ailette

### **Levier de frein**

Shimano XT M8100, ergonomique antidérapante avec Servo Wave, réglage du reach sans outil, réglage de la course libre

### **Roues**

Mavic E-CrossTrail SL, 29 Boost 30 mm de largeur interne, sans crochet, compatible tubeless, 28 rayons

### **Pneu avant**

Maxxis Minion DHF 29x2.5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX GRIP, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

### **Pneu arrière**

Maxxis Minion DHR II 29x2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

## **Manivelle**

E.13 Helix Core E\*Spec Plus, toutes tailles : 160 mm

## **Plateaux**

Sram X-Sync 2 Eagle 34T Type T, acier, largeur étroite, 104 BCD

## **Chaîne**

Sram GX Eagle Type T, 12s, Powerlock

## **Dérailleur arrière**

Sram GX Eagle AXS T-Type, 12s

## **Leviers de changement de vitesse**

Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s

## **Cassette**

Sram XS-1275, 10-52T, Type T, 12s

## **Autres**

Bouteille transparente fumée Fidlock 600 ml design personnalisé Mondraker + version de base Fidlock \*batterie externe en option : TQ 160Wh

## **Poids**

18,7 kg

## **écran**

Écran TQ HPR V01

## **Moteur**

TQ HPR-50

## **Batterie**

TQ HPR-50 360 Wh intégrée et amovible