

## **Cadre**

Stealth Air full Carbon, Zero Suspension System actualisé, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne et amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure Monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 15 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique.

## **Tailles**

S : 380 mm / M : 420 mm / L : 450 mm / XL : 490 mm

## **Amortisseur arrière**

Rock Shox Super Deluxe Select, 185x55mm, Réglage : Compression 2 positions (ouvert/fermé), rebond, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30x8 mm

## **Réglages l'amortisseur**

Compression C37, rebond R85, lock tune X4, 4 tokens

## **Fourche**

RockShox LYRIK Select Charger RC 29, 160mm, apte pour e-bike, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, déport 44 mm. Réglages : compression basse vitesse, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique

## **Jeu de direction**

Acros custom IS52/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", acheminement interne de câbles, bouchon étanche sans blocklock

## **Potence**

ONOFF S6 30mm 0°, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm

## **Cintre**

ONOFF S6 1.0 alliage 7050, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,5.

### **Poignées**

ONOFF Forest, lock-on CNC, 135 mm

### **Tige de selle**

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement, taille S : 140-115 mm (388-235 mm), taille M : 160-135 mm (428-255 mm), taille L : 180-155 mm (468-275 mm), taille XL : 210-185 mm (528-305 mm)

### **Selle**

Fizik Terra Aidon Slim X5

### **Freins**

Sram DB8 Stealth, étrier 4 pistons, disque monopiece 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organique sur acier

### **Levier de frein**

Sram DB8, SwingLink et roulements de pivot de manette, réglage du reach et du point de contact sans outil

### **Roues**

Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons

### **Pneu avant**

Maxxis Minion DHF 29x2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX GRIP, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

### **Pneu arrière**

Maxxis Minion DHR II 29x2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

## **Manivelle**

E.13 Helix Core E\*Spec Plus, toutes tailles : 160 mm

## **Plateaux**

Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

## **Chaîne**

Sram GX Eagle Type T, 12s, Powerlock

## **Dérailleur arrière**

Sram S1000 Eagle AXS T-Type, 12s

## **Leviers de changement de vitesse**

Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s

## **Cassette**

Sram XS-1270, 10-52T, Type T, 12s

## **Patte de dérailleur**

Sram UDH

## **Autres**

Bouteille transparente fumée Fidlock 600 ml design personnalisé Mondraker + version de base Fidlock \*batterie externe en option : TQ 160Wh

## **Poids**

18,9 kg

## **écran**

Écran TQ HPR V01

## **Moteur**

TQ HPR-50

## **Batterie**

TQ HPR-50 360 Wh intégrée et amovible

