

## **Cadre**

Prime Xtralite Alloy renforcé 6061, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, douille de direction conique, essieu arrière Boost 12x148 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre

## **Tailles**

XS : 380 mm / S : 390 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 510 mm

## **Fourche**

RockShox 35 Silver TK 29, 120 mm, TurnKey, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs acier 35 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique

## **Jeu de direction**

ONOFF Saturn conique pour douille de direction de 1-1/8" à 1-1/2 , roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45°

## **Potence**

ONOFF Sulfur FG 30mm 0°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

## **Cintre**

ONOFF Sulfur 1.0 double renfort alliage 6061, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm

## **Poignées**

ONOFF Twin, 1lock-on, 135 mm

## **Tige de selle**

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1x manette à distance avec roulement, taille S : 405x95-125 mm, taille M : 458x120-150 mm, taille L : 498x140-170 mm, taille XL : 558x170-200 mm

## **Selle**

MDK ebike noire

### **Frein avant**

SRAM DB8, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organique sur acier

### **Frein arrière**

SRAM DB8, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 180 mm IS, plaquettes organique sur acier

### **Levier de frein**

SRAM DB8, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de manette

### **Jantes**

Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons

### **Rayons**

Mavic courbure en J, double renfort, laçage sans contact

### **Moyeu avant**

Mavic , Boost 15x110 mm, IS 6 trous

### **Moyeu arrière**

Mavic, Boost 12x148 mm, système Ratched ID360, IS 6 trous, moyeu libre HG

### **Pneu avant**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60 TPI, triangle souple

### **Pneu arrière**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60 TPI, triangle souple

### **Manivelle**

Race Face Aeffect ebike, 165 mm

### **Plateaux**

SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

### **Chaîne**

SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock

### **Dérailleur arrière**

SRAM SX Eagle, Roller bearing clutch Type 3, blocage de cage, cage longue 1x12s, X-actuation 1:1

### **Leviers de changement de vitesse**

SRAM Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

### **Cassette**

SRAM PG-1210, 11-50T, 12s

### **Patte de dérailleur**

Mondraker M068

### **Poids**

23,4 kg

### **écran**

Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

### **Moteur**

Bosch Performance Line CX Cruise (25 Km/h) GEN4 SMART SYSTEM

### **Batterie**

Bosch Powertube 750 Wh