

## **Cadre**

Prime Xtralite Alloy renforcé 6061, Forward Geometry, batterie interne amovible, douille de direction conique, essieu arrière Boost 12x148 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre

## **Tailles**

XS : 380 mm / S : 390 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 510 mm

## **Fourche**

RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion control, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs acier 32 mm, déport 42 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique

## **Jeu de direction**

ONOFF Saturn conique pour douille de direction de 1-1/8" à 1-1/2 , roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45°

## **Potence**

ONOFF Sulfur FG 30 mm 0°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

## **Cintre**

ONOFF Sulfur 1.0 double renfort alliage 6061, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm

## **Poignées**

ONOFF Twin, 1lock-on, 135 mm

## **Tige de selle**

ONOFF Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, forgé 3D, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm

## **Selle**

MDK ebike noire

## **Freins**

SRAM Level T, étrier 2 pièces, disque monopiece 6 trous Centerline 200 mm IS,  
plaquettes organiques sur acier

## **Levier de frein**

SRAM Level T, manette Direct Link, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de  
manette

## **Roues**

Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28  
rayons

## **Pneu avant**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60 TPI,  
tringle souple

## **Pneu arrière**

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60 TPI,  
tringle souple

## **Manivelle**

Race Face Aeffect ebike, 165 mm

## **Plateaux**

SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

## **Chaîne**

SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock

## **Dérailleur arrière**

SRAM SX Eagle, Roller bearing clutch Type 3, blocage de cage, cage longue 1x12s, X-  
actuation 1:1

## **Leviers de changement de vitesse**

SRAM Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

**Cassette**

SRAM PG-1210, 11-50T, 12s

**Patte de dérailleur**

Mondraker M068

**Poids**

22,9 kg

**écran**

Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

**Moteur**

Bosch Performance Line CX Cruise (25 Km/h) GEN4 SMART SYSTEM

**Batterie**

Bosch Powertube 625 Wh