

Cadre

Thundra Alloy renforcé 6061 Xtralite, Forward Geometry, batterie interne non-amovible, douille de direction conique, essieu arrière Boost 12x148 mm, batterie externe de vitesse intégré à la patte arrière du cadre.*Batterie externe en option

Tailles

XS : 380 mm / S : 390 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 510 mm

Fourche

RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion Control, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, déport 42 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique

Jeu de direction

ONOFF Saturn conique pour douille de direction de 1-1/8" à 1-1/2 , roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45°

Potence

ONOFF Sulfur FG 30mm 0°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

Cintre

ONOFF Sulfur 1.0 double renfort alliage 6061, galbe : 20 mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm

Poignées

ONOFF Twin, 1lock-on, 135 mm

Tige de selle

ONOFF Sulfur 0-R, 6061 T6 Alloy, forgé 3D, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm

Selle

MDK ebike noire

Freins

SRAM Level T, étrier 2 pièces, disque monopièce 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organiques sur acier

Levier de frein

SRAM Level T, manette Direct Link, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de manette

Roues

Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons

Pneu avant

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60 TPI, tringle souple

Pneu arrière

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60 TPI, tringle souple

Manivelle

FSA Shimano EP8, 165 mm

Plateaux

SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

Chaîne

SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

SRAM SX Eagle, Roller bearing clutch Type 3, blocage de cage, cage longue 1x12s, X-actuation 1:1

Leviers de changement de vitesse

SRAM Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

Cassette

SRAM PG-1210, 11-50T, 12s

Patte de dérailleur

Mondraker M068

Autres

*Batterie externe en option : Simplø 360 Wh

écran

Shimano EN500

Moteur

Shimano STEPS EP600

Batterie

Simplø interne 720 Wh