

Cadre

Prime Xtralite alliage renforcé 6061, Forward Geometry, batterie interne non amovible, douille de direction conique, essieu arrière Boost 12x148 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre

Tailles

XS : 380 mm / S : 390 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 510 mm

Fourche

RockShox Recon Gold RL distant 29, 120 mm, Motion Control, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs aluminium 30 mm, déport 42 mm.

Réglages : Compression 2 positions à distance OneLock (ouvert/blocage), rebond, précontrainte pneumatique

Jeu de direction

ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45°x45°, bas 52x40x8x45°x45°

Potence

ONOFF S3 30mm 0°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

Cintre

ONOFF S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,5.

Poignées

ONOFF Beehive, 1lock-on, 135 mm

Tige de selle

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement, taille S : 140-115 mm (388-235 mm), taille M : 160-135 mm (428-255 mm), taille L : 180-155 mm (468-275 mm), taille XL : 210-185 mm (528-305 mm)

Selle

MDK ebike noire

Freins

Sram DB8, étrier 4 pistons, disque monopiece 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organique sur acier

Levier de frein

Sram DB8, réglage du reach avec outil, bagues de pivot de manette

Roues

Mavic E-CrossRide 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons

Pneu avant

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

Pneu arrière

Maxxis Rekon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

Manivelle

Race Face Aeffect -R ebike, 160 mm

Plateaux

Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

Chaîne

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

Sram SX Eagle, 12s

Leviers de changement de vitesse

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

Cassette

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

Patte de dérailleur

Sram UDH

Poids

22,7 kg

écran

Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

Moteur

New Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)

Batterie

Bosch Powertube 750Wh