

Cadre

Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System optimisé pour e-Bike, chasse de 140 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, protections du moteur exclusives en plastique, garde-boue d'""amortisseur

Tailles

S : 380 mm / M : 420 mm / L : 450 mm / XL : 490 mm

Amortisseur arrière

RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205x60 mm. Réglages : Rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25x10 mm

Réglages l'amortisseur

DebonAir Progressive, compression légère, rebond linéaire, 1 Token

Fourche

RockShox Recon Silver RL 29, 150 mm, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs acier 35 mm, déport 44 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique

Jeu de direction

ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45°x45°, bas 52x40x8x45°x45°

Potence

ONOFF S3 30mm 0°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

Cintre

ONOFF S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,5.

Poignées

ONOFF Beehive, 1lock-on, 135 mm

Tige de selle

ONOFF S3 0-R, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm

Selle

MDK urban

Freins

Sram DB8, étrier 4 pistons, disque monopiece 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organique sur acier

Levier de frein

Sram DB8, réglage du reach avec outil, bagues de pivot de manette

Roues

MDK-HP1 29, 30mm de largeur interne, compatible tubeless, 32 rayons

Pneu avant

Maxxis Ikon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

Pneu arrière

Maxxis Ikon 29x2,6, compatible tubeless, gomme double, protection EXO 60TPI, tringle souple

Manivelle

Race Face Aeffect -R ebike, 165 mm

Plateaux

Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

Pedals

Pédale urbaine résine noire

Chaîne

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

Sram SX Eagle, 12s

Leviers de changement de vitesse

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

Cassette

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

Patte de dérailleur

Sram UDH

Autres

Éclairage avant : sortie 150LUX DC 6-12V, cage alliage étanche. Éclairage arrière :

Montage sur garde-boue avec réfléchissants, version e-bike, 6-12V. Garde-boue : MDK personnalisé noir alliage. Porte-bagages : Porte-bagages arrière alliage MDK, charge maximale 25 kg. Béquille : Massload KSA18-40

Poids

23,6 kg

écran

Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

Moteur

New Bosch Performance Line CX (25 km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)

Batterie

Bosch Powertube 625Wh