

Cadre

Prime Xtralite alliage renforcé 6061, Forward Geometry, batterie interne amovible, douille de direction conique, essieu arrière Boost 12x148 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre

Tailles

XS : 380 mm / S : 390 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 510 mm

Fourche

RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion control, Solo Air, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, plongeurs acier 32 mm, déport 42 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse pour bloquer, rebond, précontrainte pneumatique

Jeu de direction

ONOFF ZS44/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", roulements étanches ACB, haut 42x30x7x45°x45°, bas 52x40x8x45°x45°

Potence

MDK Urban 40mm 5°, alliage forgé 6061, alésage 31,8 mm

Cintre

ONOFF S3 1.0 alliage 6061, galbe : 25 mm, largeur : 800 mm, cintrage 8°, rehausse 5°, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 1,

Poignées

ONOFF Beehive, 1lock-on, 135 mm

Tige de selle

ONOFF S3 0-R, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mn

Selle

MDK urban

Freins

Sram Level T, étrier 2 pièces, disque monopiece 6 trous Centerline 200 mm IS, plaquettes organiques sur acier

Levier de frein

Sram Level T, manette Direct Link, réglage du reach avec outil, bagues de pivot de manette

Roues

MDK-HP1 29, 30mm de largeur interne, compatible tubeless, 32 rayons

Pneu avant

Maxxis Grifter 29x2,5, mono-gomme, 60TPI, tringle rigide,

Pneu arrière

Maxxis Grifter 29x2,5, mono-gomme, 60TPI, tringle rigide,

Manivelle

Race Face Aeffect -R ebike, 165 mm

Plateaux

Sram X-Sync 2 Eagle 34T, acier, largeur étroite, 104 BCD

Pedals

Pédale urbaine résine noire

Chaîne

Sram SX Eagle, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

Sram SX Eagle, 12s

Leviers de changement de vitesse

Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, un clic

Cassette

Sram PG-1210, 11-50T, 12s

Patte de dérailleur

Sram UDH

Autres

Éclairage avant : sortie 150LUX DC 6-12V, cage alliage étanche. Éclairage arrière :

Montage sur garde-boue avec réfléchissants, version e-bike, 6-12V. Garde-boue : MDK

personnalisé noir alliage. Porte-bagages : Porte-bagages arrière alliage MDK, charge ma

Poids

24,3 kg

écran

Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller

Moteur

New Bosch Performance Line CX (25 km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)

Batterie

Bosch Powertube 625Wh