

Cadre

Chrono 29 6061 renforcé Alloy Xtralite, XC Forward Geometry, support inférieur 73 mm

BSA, douille de direction conique, acheminement interne de câbles HHG, essieu arrière

Boost 12x148 mm, design spécifique pour transmission monoplateau

Tailles

S : 395 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 520 mm

Fourche

Fox 32 29 Float GRIP Rythm, 120 mm, pivot de fourche conique, essieu Boost

15x110 mm, déport 44 mm. Réglages : 2 pos. distantes Push-unlock, rebond faible vitesse, précontrainte pneumatique

Fourche remote

Fox single pull

Jeu de direction

ONOFF Saturn conique pour douille de direction de 1-1/8" à 1-1/2 , roulements étanches ACB, haut 41x30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45°

Potence

ONOFF Sulfur, 6061 T6 Alloy, alésage 31,8 mm, galbe : +/-7°, longueur : taille S: 50 mm, taille M : 50 mm, taille L : 60 mm, taille XL : 70 mm

Cintre

ONOFF Sulfur 0.2 , double renfort alliage 6061, galbe : 4,8 mm, largeur : 740 mm, cintrage 9°, rehausse 0°, alésage 31,8 mm

Poignées

ONOFF Twin, 1lock-on, 135 mm

Tige de selle

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, manette à distance 1x, taille S : 405x95-125 mm, taille M : 405x95-125mm, taille L : 458x120-150 mm, taille XL : 458x120-150 mm

Selle

Mondraker série MDK, SRX, rail acier

Frein avant

SRAM Level, étrier 2 pièces, disque monopiece 6 trous Centerline 180 mm IS, plaquettes organique sur acier

Frein arrière

SRAM Level, étrier 2 pièces, disque monopiece 6 trous Centerline 160 mm IS, plaquettes organique sur acier

Levier de frein

SRAM Level, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de manette

Jantes

Mavic CrossMax 29, 30 mm de largeur interne, jante manchonnée, hookless, compatible tubeless, 28 rayons

Rayons

Rayons ronds j-bend acier inoxydable Mavic

Moyeu avant

Mavic , Boost 15x110 mm, IS 6 trous

Moyeu arrière

Mavic, Boost 12x148 mm, système à rochets ID360, IS 6 trous, moyeu libre HG

Pneu avant

Maxxis Ardent 29x2,40, gomme double, EXO, compatible tubeless, 60 TPI, tringle souple

Pneu arrière

Maxxis Ardent 29x2,40, gomme double, EXO, compatible tubeless, 60 TPI, tringle souple

Manivelle

SRAM Truvativ Stylo 6K Eagle, 12s, Boost, essieu DUB, couronne de chaîne à montage direct, taille S : 170 mm taille M : 175 mm taille L : 175 mm, taille XL : 175 mm, CL 52

Plateaux

34T, acier, X-Sync 2

Boîtier de pédalier

SRAM DUB BSA, roulements étanches, 73 mm

Chaîne

SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

SRAM GX Eagle, Roller bearing clutch Type 3, blocage de cage, 1x12s, X-Actuation 1:1

Leviers de changement de vitesse

SRAM Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

Cassette

SRAM PG-1210, 11-50T, 12s

Patte de dérailleur

Mondraker M068

Poids

13,2 kg