

**Cadre**

Chrono 29 Stealth Full Carbon, XC Forward Geometry, support inférieur 73mm BSA, douille de direction conique, acheminement interne de câbles HHG, essieu arrière Boost 12x148mm, design spécifique pour transmission monoplateau, garde-boue d'amortisseur, compatible frein Flatmount,

**Tailles**

S : 395 mm / M : 430 mm / L : 470 mm / XL : 520 mm

**Fourche**

Fox 32 29 Float GRIP EVOL Rythm, 120 mm, pivot de fourche conique, essieu Boost 15x110 mm, déport 44 mm. Réglages : 2 pos. distantes Push-to-unlock, rebond faible vitesse, précontrainte pneumatique

**Fourche remote**

Fox single pull

**Jeu de direction**

Douille de direction ONOFF interne IS52 1-1/2, roulements étanches ACB, haut 52x42x7 45°x45°, bas 52x42x7 45°x45°

**Potence**

MDK, 6061 T6 Alloy, alésage 31,8 mm, galbe : +/-5°, longueur : taille S: 50 mm, taille M : 50 mm, taille L : 60 mm, taille XL : 70 mm

**Centre**

ONOFF Sulfur 0.2 , double renfort alliage 6061, galbe : 4,8 mm, largeur : 760 mm, cintrage 9°, rehausse 0°, alésage 31,8 mm

**Poignées**

ONOFF Twin, 1lock-on, 135 mm

**Tige de selle**

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, manette universelle, taille S : 405x95-125mm, taille M : 458x120-150mm, taille L : 498x140-170 mm, taille XL : 498x140-170 mm

### **Selle**

Mondraker série MDK, SRX, rail acier

### **Frein avant**

SRAM Level T, étrier 2 pièces, disque monopièce 6 trous Centerline 180 mm IS, plaquettes organique sur acier

### **Frein arrière**

SRAM Level T, étrier 2 pièces, disque monopièce 6 trous Centerline 160 mm IS, plaquettes organiques sur acier

### **Levier de frein**

SRAM Level T, manette Direct Link, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de manette

### **Jantes**

Mavic CrossMax 29, 25 mm de largeur interne, jante soudée, hookless, compatible tubeless, 24 rayons

### **Rayons**

Rayons droits à double renfort Mavic, laçage sans contact

### **Moyeu avant**

Mavic , Boost 15x110 mm, IS 6 trous

### **Moyeu arrière**

Mavic, Boost 12x148 mm, système à rochets ID360, IS 6 trous, moyeu libre HG

### **Pneu avant**

Maxxis Ardent 29x2.40, gomme double, EXO, compatible tubeless, 60TPI, tringle souple

## **Pneu arrière**

Maxxis Ardent 29x2.40, gomme double, EXO, compatible tubeless, 60TPI, tringle souple

## **Manivelle**

SRAM NX Eagle, 12s, Boost, essieu DUB, couronne de chaîne à montage direct, taille

S : 170 mm taille M : 175 mm taille L : 175 mm, taille XL : 175 mm, CL 55

## **Plateaux**

34T, acier, X-Sync 2

## **Boîtier de pédalier**

SRAM DUB BSA, roulements étanches, 73 mm

## **Chaîne**

SRAM SX Eagle, 12s, Powerlock

## **Dérailleur arrière**

SRAM GX Eagle, Roller bearing clutch Type 3, blocage de cage, 1x12s, X-Actuation 1:1

## **Leviers de changement de vitesse**

SRAM Trigger NX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1

## **Cassette**

SRAM PG-1230, 11-50T, 12s

## **Patte de dérailleur**

SRAM UDH

## **Poids**

12,1 kg