

Cadre

Crafty Stealth Air tout en carbone, Système de suspension Zéro actualisé, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, UDH, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionné 15 mm, protections du moteur exclusives en plastique.

Tailles

S : 380 mm / M : 410 mm / ML : 435 mm / L : 460 mm / XL : 490 mm

Amortisseur arrière

Fox DHX2 Factory Kashima, 185x55mm. Réglages : compression haute et basse vitesse, rebond haute et basse vitesse, précontrainte du ressort. Ressort acier super léger (SLS). Trunnion montage haut, bagues inférieures 30x8 mm

Réglages l'amortisseur

Compression CL60, Bleed 0,9, rebond RS60, LML, Rezi B60, LML, raideur VVCM : taille S 400 lbs, taille M 450 lbs, taille ML 500 lbs, taille L 550 lbs, taille XL 600 lbs

Fourche

Fox Podium 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 170 mm, pivot de fourche conique, essieu Boost 20x110 mm Kabolt, offset 44 mm. Réglages : compression haute et basse vitesse, rebond haute et basse vitesse, précontrainte pneumatique

Jeu de direction

Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", acheminement interne de câbles, bouchon étanche avec blocklock

Potence

ONOFF S9 30 mm 0°, Full CNC, alésage 31,8 mm

Cintre

ONOOF S9 1,0 Carbon, galbe : 25 mm, largeur : 800mm, 8° backsweep, 5° upsweep, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 38 mm.

Poignées

ONOOF Desert Pro, lock-on CNC, 135mm. L et XL : Taille plus épaisse

Tige de selle

RockShox Reverb Stealth AXS, diamètre 31,6 mm, taille S : 398.2x125mm, taille M : 448.2X150mm, taille ML : 498.2x175mm, taille L : 548.2x200mm, taille XL size :548.2x200mm

Selle

Ergon SM-10

Freins

Sram Maven Silver, étrier 4 pistons de 18 et 19,5 mm, HS2 200 mm, disque monopièce IS 6 trous, plaquettes en métal fritté sur acier

Roues

e*thirteen Grappler Flux, IW30 sans crochet, aluminium soudé 6069, largeur intérieure 30 mm, compatible tubeless, 28 rayons

Pneu avant

Maxxis Assegai 29x2.5WT, compatible tubeless, gomme 3C Maxx Grip, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

Pneu arrière

Maxxis Minion DHR II 29x2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MaxxTerra, protection DD, 2x120TPI, tringle souple

Manivelle

e*thirteen Helix Race Carbon E*Spec Plus, toutes tailles : 160 mm

Plateaux

Sram XX Eagle 34T T-Type, montage direct, acier, CL55

Chaîne

Sram GX Eagle T-type, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

Sram X0 Eagle AXS, T-Type, 12s

Leviers de changement de vitesse

Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s

Cassette

Sram XS-1275, 10-52T, T-type, 12s

Poids

24,4 kg

écran

Kiox 400C / Bosch Mini Remote

Moteur

Bosch Performance Line CX R (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU386Y)

Batterie

Bosch Powertube 800Wh

•