

## **Cadre**

Crafty Stealth Air tout en carbone, Système de suspension Zéro actualisé, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, UDH, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionné 15 mm, protections du moteur exclusives en plastique.

## **Tailles**

S : 380 mm / M : 410 mm / ML : 435 mm / L : 460 mm / XL : 490 mm

## **Amortisseur arrière**

Fox Float-X Factory Kashima EVOL LV, 185x55 mm. Réglages : manette compression 2 positions, compression basse vitesse, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30x8 mm

## **Fourche**

Fox Podium 29 Float GRIPX2 Factory Kashima, 160 mm, pivot de fourche conique, essieu Boost 20x110 m Kabolt, offset 44 mm. Réglages : compression haute et basse vitesse, rebond haute et basse vitesse, précontrainte pneumatique

## **Jeu de direction**

Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", acheminement interne de câbles, bouchons étanches avec blocklock

## **Potence**

ONOFF S9 30 mm 0°, Full CNC, alésage 31,8 mm

## **Cintre**

ONOFF S9 1,0 Carbon, galbe : 25 mm, largeur : 800mm, 8° backsweep, 5° upsweep, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 38 mm.

## **Poignées**

ONOFF Desert Pro, lock-on CNC, 135mm. L et XL : Taille plus épaisse

### **Tige de selle**

Fox Transfer Factory Kashima interne, chasse réglable, diamètre 31,6 mm, taille S : 95 mm -120 mm, taille M : 125 mm -150 mm, taille ML taille L : 155 mm -180 mm, taille L : 155 mm -180 mm, taille XL : 185 mm - 210 mm

### **Selle**

Ergon SM-10

### **Freins**

Sram Maven Silver, étrier 4 pistons de 18 et 19,5 mm, HS2 200 mm, disque monopièce IS 6 trous, plaquettes en métal fritté sur acier

### **Roues**

Mavic E-Deemax S 29, 30 mm de largeur interne, soudée Maxtal, PFP, tubeless, 28 rayons

### **Moyeu arrière**

Mavic, Boost 12x148 mm, système Ratched ID360, IS 6 trous, freehub XD

### **Pneu avant**

Maxxis Assegai 29x2.5WT, compatible tubeless, gomme 3C Maxx Grip, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

### **Pneu arrière**

Maxxis Minion DHR II 29x2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MaxxTerra, protection DD, 2x120TPI, tringle souple

### **Manivelle**

Race Face Aeffect -R ebike, 160 mm

### **Plateaux**

Sram XX Eagle 34T T-Type, montage direct, acier, CL55

**Chaîne**

Sram GX Eagle T-type, 12s, Powerlock

**Dérailleur arrière**

Sram X0 Eagle AXS, T-Type, 12s

**Leviers de changement de vitesse**

Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s

**Cassette**

Sram XS-1275, 10-52T, T-type, 12s

**Poids**

23,9 kg

**écran**

Kiox 400C / Bosch Mini Remote

**Moteur**

Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)

**Batterie**

Bosch Powertube 800Wh