

Cadre

Triangle avant Crafty Stealth Air tout en carbone, triangle arrière Stealth Alloy, Système de suspension Zéro actualisé, chasse de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne amovible, essieu arrière Boost 12x148 mm, UDH, douille de direction conique, biellette supérieure monobloc monopièce, acheminement interne de câbles HHG, roulements étanches capacité max., essieu surdimensionné 15 mm, protections du moteur exclusives en plastique.

Tailles

S : 380 mm / M : 410 mm / ML : 435 mm / L : 460 mm / XL : 490 mm

Amortisseur arrière

Fox Float-X LV Performance, 185x55 mm. Réglages : manette compression 2 positions, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 30x8 mm

Fourche

Fox 38 29 Float GRIP Performance, 160 mm, pivot de fourche conique adapté e-bike, essieu Boost 15x110 mm, offset 44 mm. Réglages : 3 positions avec compression micro-ajustable, rebond faible vitesse, précontrainte pneumatique

Jeu de direction

Acros custom ZS56/ZS56, 1-1/8", douille de direction 1,5", acheminement interne de câbles, bouchon étanche sans blocklock

Potence

ONOFF S6 30mm 0°, alliage forgé 6061+ CNC, alésage 31,8 mm

Cintre

ONOFF S6 1.0 alliage 7050, galbe : 25 mm, largeur : 800mm, 8° backsweep, 5° upsweep, alésage 31,8 mm. Taille L et XL : galbe 38 mm.

Poignées

ONOFF Desert Pro, lock-on CNC, 135mm. L et XL : Taille plus épaisse

Tige de selle

ONOFF Pija dropper interne, diamètre 31,6 mm, 1X manette à distance avec roulement, taille S : 140-115 mm (388-235 mm), taille M : 160-135 mm (428-255 mm), taille ML : 180-155 mm (468-275 mm), taille L : 210-185 mm (528-305 mm), taille XL : 210-185 mm (528-305 mm)

Selle

Ergon SM-10

Freins

Sram Maven Base, étrier 4 pistons de 18 et 19,5 mm, Centerline 200 mm, disque monopiece IS 6 trous, plaquettes organiques sur acier

Roues

Mavic E-Deemax 29, 30 mm de largeur interne, soudée, PFP, compatible tubeless, 28 rayons

Pneu avant

Maxxis Assegai 29x2.5WT, compatible tubeless, gomme 3C Maxx Grip, protection EXO+, 60TPI, tringle souple

Pneu arrière

Maxxis Minion DHR II 29x2,5 WT, compatible tubeless, gomme 3C MaxxTerra, protection DD, 2x120TPI, tringle souple

Manivelle

Race Face Aeffect -R ebike, 160 mm

Plateaux

Sram Eagle 34T T-Type, montage direct, acier, CL55

Chaîne

Sram GX Eagle T-type, 12s, Powerlock

Dérailleur arrière

Sram S1000 Eagle AXS, T-Type, 12s

Leviers de changement de vitesse

Sram Eagle AXS Pod MMX, 12s

Cassette

Sram XS-1270, 10-52T, T-type, 12s

Poids

23,9 kg

écran

Kiox 400C / Bosch Mini Remote

Moteur

Bosch Performance Line CX (25Km/h) SMART SYSTEM (BDU384Y)

Batterie

Bosch Powertube 800Wh